

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 535

A Festsetzungen gem. Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I Seite 2141), zuletzt geändert durch Gesetz zum Europäischen Gemeinschaftsrecht (EAGBau) vom 24.06.2004 (BGBl. Seite 1359)

1. Gemäß § 9 (2)
Auf die Höhenlage des Plangebietes bezogen auf NN (Normal Null), als im Bebauungsplan dargestellt, festgesetzt.

B Festsetzungen gem. der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

1. Gemäß § 1 (6) Nr. 2 sind die Gewerbegebiet wie folgt gegliedert:

- Abstandsklassen (Kurzform des Abstandserlass für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft - VB 5 - 8803.25.1 (V Nr. 1/98))

Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse I bis VI sowie die Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV (V) mit den laufenden Nummern 174 und 180.

Ausnahmsweise können einzelne Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI, wenn über den Stand der Technik hinausgehende Maßnahmen zum immissionsschutz getroffen werden oder die städtebaulichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach Art und Umfang des Betriebes oder der Anlage wegen besonderer städtebaulicher Umweltbedingungen in der unmittelbaren Nachbarschaft vorhanden sind, in den gegebenen Baugebieten nicht ausnahmsweise zulässig.

Zulässig sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI, die mit einem (x) gekennzeichnet sind, mit laufenden Nummern 165, 176, 177, 178, 181, 184 und 187, wenn im Rahmen des Zulassungsverfahrens (z.B. Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz) durch den Antragsteller nachgewiesen wird, dass die betrieblichen Emissionskontingente nicht überschritten werden.

Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse I bis V.

Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V die mit einem (x) gekennzeichnet sind, sind ausnahmsweise zulässig.

Ausnahmsweise sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI (x) zulässig, wenn über den Stand der Technik hinausgehende Maßnahmen zum Immissionsschutz getroffen werden oder die städtebaulichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach Art und Umfang des Betriebes oder der Anlage wegen besonderer städtebaulicher Umweltbedingungen in der unmittelbaren Nachbarschaft vorhanden sind, in den gegebenen Baugebieten nicht hervorgerufen werden.

- Immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel

Im Plangebiet sind nur Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen die folgenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) pro m² nicht überschreiten.

	tagsüber	nachts
IF 1, 1a, 1 b	60,00 - 52,00 (tn)	IFSP = 60,0 dB(A)
IF 2, 2a, 2 b	60,00 - 52,00 (tn)	IFSP = 60,0 dB(A)
IF 2 a*	55,00 - 47,00 (tn)	IFSP = 55,0 dB(A)
IF 2 b*	55,00 - 47,00 (tn)	IFSP = 55,0 dB(A)

Die Anforderung ist erfüllt, wenn der Schallleistungspegel (LW) der Anlage oder des Betriebes den dem Bauleitplangebiet entsprechenden zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (LW, zul.) nicht überschreitet.

Die Anforderung gilt nicht, wenn anstelle einer der Berechnungsgrößen der Betriebsbeauftragte einen Anderen Betriebes, dem den Betriebsgrundstücke entsprechenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel oder einen Wert (LW) unter dem maßgeblichen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel. Immissionsort im Einwirkungsbereich nicht überschreitet.

Das immissionswirksamen Schallleistungspegel (IV) ermittelt sich wie folgt:

$L_{WA} = IFSP \quad 10 \log \frac{S}{m^2}$

$K = L_{WA} - 10 \log \frac{S}{m^2} - 11$

mit
- L_{WA} = Höhe des Betriebsgrundstückes in m²
- K = Entfernung zum Betriebsgrundstück (Mittelpunkt) zum Einwirkungsbereich (nächstgelegener Immissionsort) in m
- $IFSP$ = L_{WA}

2. Die folgenden Nutzungen gem. § 9 sind

2.1 gem. § 1 (5) nicht zulässig,
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke - die über Unterhaltung und Erneuerung hinaus gehen - sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

2.2 gem. § 1 (5) und § 1 (9) allgemein zulässig
Lagerplätze, wenn sie im räumlichen Anhang/Betrieb des Gewerbegebietes funktionsgebunden sind.

2.3 gem. § 1 (5) und § 1 (9) ausnahmsweise zulässig
Betriebsleiterwohnungen, die als zu den Betriebsarbeitsleiten und nur maximal 25 % der Gesamtgeschossfläche des Betriebes für den Verkauf im Einzelhandel nutzen.

2.4 gem. § 1 (5) und 1 (9) nicht zulässig
Einzelhandelsbetriebe, die als ein Einzelhandelsbetrieb dienen.

2.5 gem. § 1 (6) nicht zulässig
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten.

2.6 gem. § 1 (6) und § 1 (9) ausnahmsweise zulässig
Wohnungen für Aufsichts-/Bereitschaftspersonen sowie Betriebsleiter/-leiter, wenn sie auf das Betriebsgelände/Betriebsgrundstück bezogen sind und nachweisbar keine unzumutbaren Beeinträchtigungen als gesunden Wohnen verbinden.

3. Stellplätze, Garagen und Carports gem. § 12 (6)

Die vorgesehene Anlage von Stellplätzen außerhalb überbaubaren Grundstücksflächen ist ausnahmsweise zulässig, wenn sich aus der städtebaulichen Gesamtsituation Belange dem entgegenstehen, die eine städtebaulich sinnvolle und nachgeordneten werden kann, dass diese Anlagen nicht in den Baulücken selbst unterbringt werden können.

4. Nebenanlagen gem. § 14 (1) i.V. mit § 23 (5)

sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nicht zulässig.

5. Höhe baulicher Anlagen gem. § 16 (1)

Die Gebäudehöhen werden, bezogen auf die geplante Geländehöhe, festgesetzt. Bei den im Bebauungsplan eingetragenen Gebäudehöhen handelt es sich um Wechselmaßen (Firsthöhen).

5.1 Abweichung von den max. festgesetzten Gebäudehöhen gem. § 16 (4)
Die max. festgesetzte Gebäudehöhe darf durch untergeordnete Bauteile die max. festgesetzte Gebäudehöhe überschritten werden.

6. Grundflächenzahl, zulässige Grundflächen gem. § 19 (4)

Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberkante, durch die die Baugrundstücke baulich unterbaut sind, mit einzurechnen.

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 von 100 überschritten werden.

7. Abweichende Bauweise gem. § 22 (4)

Eine abweichende Bauweise wird festgesetzt, um eine möglichst große Freiflächigkeit und Durchgrünung zu erhalten. Die Gebäude sind mit seitlichem Abstand zu errichten. Es kann soweit mit Grenzabstand als auch auf die seitlichen Grundstücksgrenze gebaut werden. Wenn dies städtebaulich vertretbar ist, können gemeinsame Zufahrten durch benachbarte Eigentümer errichtet und genutzt werden (Grenzüberschreitende Zufahrten).

- Dies in dieser Form baulpläterte Darstellung stellt keine Festsetzung dar.



Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB)

Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB,
§ 1 Abs. 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

GE — Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB,
§ 16 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Art	Nutzung
	Geschoßzahl
ORZ	ORZ
Bauweise	Dachform

(E) Geschoßflächenzahl, Höchstmaß
(E) max (E) Geschoßflächenzahl, Mindest- und Höchstmaß
GFZ 0,7 Geschoßflächenzahl, Höchstmaß
GFZ 0,5-0,7 Geschoßflächenzahl, Mindest- und Höchstmaß
GF 500 m² Geschoßfläche, Höchstmaß
GF 400 m² bis 800 m² Geschoßfläche, Mindest- und Höchstmaß
(X) Baumassenzahl
BMZ 3,0 Baumassenzahl
BM 4000 m³ Baumasse (mit Mindestangabe)
0,4 Grundflächenzahl
GRZ 0,4 Grundflächenzahl
GR 150 m² Grundfläche
Zahl der Vollgeschosse - Höchstmaß
(E) – Y Mindest- und Höchstmaß
(Y) zwingend

Höhe baulicher Anlagen in „m über einem Bezugspunkt

TH Traufhöhe – als Höchstmaß, z.B. „TH 10,5 m über Bezug"
FH Firsthöhe – als Höchstmaß, z.B. „FH 12,5 m über Bezug"
OK Oberkante – als Höchstmaß, z.B. „OK 104,5 m über NN"
OK Oberkante – Mindest- und Höchstmaß, z.B. „OK 110,5 bis 124,5 m über NN"
(E) zwingend, z.B. „= 124,5 m über NN"

Bes. Bauweisen gemäß § 22 BauO NW
In Verbindung mit § 9 Abs.4 BauGB

SD Satzdach
WD Walmdach
FD Flachdach
PD Pultdach
D 30°-40° Dachneigung
Firstlinie

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO

o abweichende Bauweise
Baugrenze

Verkehrsflächen
§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB

Straßenbegrenzungslinie
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Fußgängerbereich

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen
Versickerung v. unverschmutzten Oberflächenwasser

Grünflächen
§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB

Grünfläche — Zb = öffentliche Grünfläche, Zp = private Grünfläche
Dauerkleingärten

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
§ 9 Abs.1 Nr.18 und Abs.6 BauGB

Flächen für die Landwirtschaft
Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs.1 Nr.25 und Abs.6 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs.1 Nr.25 Buchstabe a) und Abs.6 BauGB

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB

Landschaftsschutzgebiete

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
§ 9 Abs.6 BauGB

Landschaftsschutzgebiete

Sonstige Planzeichen

Begrenzung von mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen
§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB
F = Fahrrecht
L = Leitungsrecht
G = Geh- und Fahrrecht
A = Anpassung eines Leitungsrechtes
X = Aufgehen eines Leitungsrechtes

Flächen für besondere Anforderungen an den Bebauungsplan
§ 9 Abs.5 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
§ 9 Abs.7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung unterschiedlicher Höhe baulicher Anlagen
§ 16 Abs.5 BauNVO und Abs.6 BauGB Anlehnung

Flächen, die teilweise Geltungsbereiche des Bebauungsplans
§ 9 Abs.7 BauGB

Sicht-Dreiecksbereich der Einmündung
§ 9 (1) Nr. 10 BauGB
§ 23 (5) BauNVO
Innerhalb dieses Bereiches

Die Bebauung der Sicht-Dreiecksbereiche ist gemäß § 9 (1) Nr. 10 BauGB i.V. mit § 23 (5) BauNVO ab Erlassung dieses Bebauungsplanes nicht zulässig.

Remscheid, ...03.11. 2004

gez. Wilding
Stadtgrünamtsleiter